



Угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ

Контракт 25/07-10 от 25.07.2010 г.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ представляет собой конструктивный элемент, выполненный в виде двух полок, размещенных под прямым углом друг к другу. Полки соединяются между собой ребрами жесткости и имеют закладную под арматуру. Каждая полка имеет отверстия для крепления. Материал Углового крепежа XPS ТЕХНОНИКОЛЬ: не горючий, морозостойкий, ударопрочный пластик из высокопрочного стеклонаполненного полиамида.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Угловой крепеж может использоваться при устройстве утепленной шведской плиты, плитных и ленточных фундаментов, полов по грунту, стен и других конструктивных элементов, включая колонны и армопояса для соединения опалубочных листовых элементов конструкции под прямым углом друг к другу.

В качестве листовых материалов возможно использование:

- плит экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON;
- сэндвич панелей, SIP(СИП) панелей;
- утеплителей малой плотности в сочетании с другими строительными материалами (СМЛ, плитой ОСВ, фанерой, ЦСП и тд).

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Плотность	кг/м ³	1350	ГОСТ 15139-69
Удлинение при разрыве	%	4,8	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Прочность при разрыве, не менее	МПа	165	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке	МПа	230	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Средний вес изделия	г	50	ГОСТ 15139-69

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Ширина по плоскости	мм	155	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Длина по плоскости	мм	155	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Величина шипа	мм	30	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии «Утепленная шведская плита».](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

ХРАНЕНИЕ:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ упаковываются в коробки по 150 шт.

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

