



Вентиль SKAT Monterrey кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведено согласно: контракт № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Вентиль SKAT Monterrey ТехноНИКОЛЬ представляет собой изделие из полиэтилена низкого давления для удаления избыточной подкровельной влаги. Состоит из трех частей - основание, съемный колпак, съемная внутренняя сетка от мусора (есть возможность снять и вымыть при засоре). Гарантия - 15 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет. Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 90 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши. Устанавливается на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю. Имеет на нижней поверхности уплотнитель из специальной долговостойкой резины, который обеспечивает при фиксации надежную герметичность соединения с кровлей. Вентилируемая площадь подкровельного пространства составляет ~ 10 м².



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая воздухопроводимость;
- стойкость к выцветанию;
- возможность использования для домов круглогодичного проживания;
- цвета подходящие к большинству цветов кровельных покрытий.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Зеленый RAL 6020



Коричневый RAL 8017



Красный RAL 3009



Серый RAL 7015



Синий RAL 5005



Черный RAL 9005

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|--|--------------------|----------|----------|----------------------------------|
| Плотность | кг/м ³ | - | 963 | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78) |
| Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг | г/10 мин | - | 6-9 | ГОСТ 11645-2021 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии | % | не более | ±15 | ГОСТ 26996-86 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | не менее | 28 | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| Массовая доля летучих веществ | % | - | 0,3 | ГОСТ 26359-84 (СТ СЭВ 4064-83) |
| Ударная вязкость по Шарпи | кДж/м ² | не менее | 2 | ГОСТ 4647-2015 |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| Вес шт | кг | - | 0.86 |
| Размер шт. | мм | - | 340x265x110 |
| Количество штук в упаковке | шт | - | 10 |
| Вес брутто упаковки (коробки) | кг | - | 9.5 |
| Размер упаковки | мм | - | 630x420x440 |
| Количество изделий на паллете | шт | - | 200 |
| Размер паллеты | мм | - | 1260x1070x2000 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Количество коробок на поддоне | шт | - | 20 |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно инструкции в упаковке.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

15 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен; 15 лет — стабильность цвета.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Гофроящик 630x420x440 мм.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

