СИСТЕМА ТН-ФАСАД Классик

Система толстослойного штукатурного фасада по стальной сетке с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система ТН-ФАСАД Классик предназначена для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений различного назначения. Система применяется при новом строительстве зданий и сооружений, а также объектах реконструкции.

ОСОБЕННОСТИ:

- Доступная технология монтажа
- Высокие противопожарные свойства
- Высокая энергоэффектив-ность
- Долговечность

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м²
1	Сплошное основание	-	-	-
2	Однослойная теплоизоляция	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ЭКСТРА / IZOVOL Ф 100	50-250*	1,1
3	Крепежный элемент	-	-	-
4	Армирующая сетка	-	-	-
5	Штукатурно-клеевая смесь	-	-	-
6	Грунтовка	-	-	-
7	Декоративная штукатурка	-	-	-
8	Краска фасадная	-	-	-
9	Устройство примыкания оконного блока	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная	-	0,05 кг/пог. м

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

2	Однослойная теплоизоляция	ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, IZOVOL Ф-100/120/140/150

ПРИМЕЧАНИЯ
1 ТЕХНОНИКОЛЬ не является системодержателем системы ТН-ФАСАД Классик.
2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Узлы PDF | Узлы DWG | BIM | Онлайн калькуляторы | Документы

ОПИСАНИЕ:

Система ТН-ФАСАД Классик представляет собой систему фасадную толстослойную штукатурную, где в качестве теплоизоляционного слоя используются негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ЭКСТРА/ IZOVOL Ф 100. Плиты теплоизоляционного слоя крепятся к основанию стальным крепежом, который состоит из трех частей: анкерной, подвижного крюка и фиксирующих пластин. Сетка металлическая оцинкованная крепится поверх теплоизоляционного слоя на тот же крепеж и дополнительно фиксируется пластинами.
Штукатурные слои наносятся из смесей на цементных вяжущих и наносятся вручную или механическим способом.
В качестве финишного декоративного слоя применяются декоративные штукатурки с различными фактурами поверхности с возможностью последующего окрашивания.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- СТО 72746455-4.4.1.2-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем из толстослойной штукатурки ТН-ФАСАД КЛАССИК. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкции по монтажу системы теплоизоляции фасадов с толстым штукатурным слоем.

СЕРВИСЫ: